

GERÄTE-INSPEKTION UND AUFSTELLUNG

Hinweis: Es ist zweckmäßig, das Gerät zu zweit aufzubauen.

Eine Augenscheinprüfung sollte nach der Montage bzw. bei Aufstellung des Gerätes vorgenommen werden, um Zeit und spätere Service-Arbeiten einzusparen.

1. Gerät auspacken und auf Beschädigungen untersuchen.
2. Die 3 Teile des Gerätes näher in Augenschein nehmen:
 - a) Lichthaube
 - b) Oberteil
 - c) Unterteil
3. Das erforderliche Montagematerial ist in der Geldkassette beige packt und kann dort entnommen werden:
 - a) Montageschrauben
 - b) Pfeile und Pfeilspitzen.
4. Lichthaube mit Schrauben und U-Scheiben mit Oberteil verschrauben. Auf elektrische Zuleitung achten.
5. Lampe in Fassung eindrehen, Kabel mit Spannungsversorgung verbinden (siehe Lageplan).
6. Ultraschall-Sensor-Kabel und Flachbandkabel zum Oberteil durchziehen. Steckverbindungen mit der unteren Display-Platine (J4 und J9) und oberer Display-Steckerleiste herstellen.
7. Oberteil mittels Schrauben und U-Scheiben mit Unterteil verschrauben.
8. Kabel von Münztür zum Oberteil durchziehen und Steckverbindungen herstellen.