

EINBAULEITUNG

1. Netzstecker herausziehen.
2. Prüfen, ob alle aufgeführten Einzelteile der Stückliste mitgeliefert worden sind.
3. Die Steckverbindung von der Wärmepumpe zum unteren Display-Board CPU Board trennen (Abb. 1 a).
4. Mitgeliefertes Adapterkabel in die getrennte Steckverbindung einsetzen (Abb. 1b).
5. Die Cricket-Interface Board auf der Rückwand des Gehäuse-Oberteils etwa 10 cm von links und 15 cm unterhalb des Querstrahlers einbauen (Abb. 1c). Die Interface-Board als Vorlage benutzen und mit einem Bleistift zwei diagonal gegenüberliegende Löcher anzeichnen.
Zum Einbau der Einschraubmutter an der Bleistiftmarkierungen je ein Loch mit 5,5 mm Durchmesser bohren. Die Einschraubmutter mit einem 4 mm Sechskantinnenschlüssel einschrauben, so daß sich die Mutter auf gleicher Ebene mit der Interfläche oder etwas darunter befindet.
Die Board mittels der mitgelieferten 8-32x5/8 Maschinenschrauben und Abstandshülsen so montieren, daß sich die beiden Steckerleisten J1 und J2 oben befinden (Abb. 1d). Die Abstandshülsen zwischen dem Interface Board und der Einschraubmutter anbringen.
6. Die Cricket-Anzeigemodule rechts und links auf der oberen Display-Abdeckung anbringen (Abb. 2). Bevor das Schutzpapier von den doppelseitigen Klebestreifen entfernt wird, werden die Module als Vorlage verwendet, um die Befestigungslöcher anzuzeichnen. Beim Markieren der Löcher muß der Metallrahmen des Anzeigemoduls an der Seite und an der Unterseite der Lichthaube ganz dicht anliegen. An den Markierungen je ein Loch mit 5,5 mm Durchmesser bohren und die Einschraubmutter wie oben beschrieben, einschrauben.
Vor dem Aufsetzen der Anzeigemodule den Staub von der Display-Abdeckung wischen. Das Schutzpapier von doppelseitigen Klebestreifen abziehen. Bevor die Anzeigemodule auf die Display-Abdeckung gedrückt wird, darauf achten, daß der Metallrahmen vom Anzeigemodul an der Seite und Unterseite der Lichthaube ganz dicht anliegt.
Da der Klebestreifen sehr stark klebt, sollte man erst ganz sicher sein, daß die Module an der richtigen Stelle sind, bevor diese an Ort und Stelle angedrückt werden. Zur Befestigen der Module die Maschinenschrauben in die Einschraubmutter einschrauben.